



amplificateurs

Amplificateurs SA

SA 108/148/208

- Y Transformateur torique
- Y LEDs de Clip et de signal
- Y Protections : contre les Courants Continus, de la surchauffe, contre les courts-circuits des enceintes
- Y Puissante ventilation (ventilateur 2 vitesses)
- Y Entrées Jacks symétriques
- Y Sorties sur Borniers



	SA 108	SA 148	SA 208
Puissance RMS 4 Ω 1KHz1%THD	2 x 86 Watts	2 x 115 Watts	2 x 200 Watts
Puissance RMS 8 Ω 1KHz1%THD	2 x 61 Watts	2 x 81 Watts	2 x 125 Watts
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 KHz ± 0,5dB	20 Hz - 20 KHz ± 0,5dB	20 Hz - 20 KHz ± 0,5dB
Sensibilité d'entrée	4 dBu (1,6 V)	4 dBu (1,6 V)	4 dBu (1,6 V)
Distorsion SMPTE	< 0,09 %	< 0,09 %	< 0,09 %
Temps de montée	> 30V/μs	> 30V/μs	> 30V/μs
Cons. à 1/8 de puls.	0,9A	0,9A	1,3A
Cons. max.	1,9A	2,4A	3,5A
Dimensions (mm)	483 x 88 x 200	483 x 88 x 200	483 x 88 x 200
Poids (Kg)	5,5	6	7,5